DYNATECH VIVACERAM

Détergent alcalin puissant pour la rénovation et l'entretien des carrelages

- **Hyper Actif,** DYNATECH VIVACERAM extrait rapidement les salissures les plus incrustées y compris au niveau des joints, grâce à sa formule riche en tensio-actifs.

- **Ultra efficace,** DYNATECH VIVACERAM agit en profondeur, **supprime le grisaillement,** et redonne aux carrelages leur éclat d'origine.

- **Polyvalent,** DYNATECH VIVACERAM peut s'utiliser périodiquement pour la rénovation des carrelages ou régulièrement pour un entretien courant.

- **Pratique,** DYNATECH VIVACERAM s'utilise aussi bien manuellement qu'en autolaveuse grâce à son pouvoir moussant contrôlé.

TANA – WERNER & MERTZ BENELUX
Drève Richelle 261 K – 1410 Waterloo
Tel: 02 352 04 00
Fax: 02 351 08 60
Infos@werner-mertz.com

tana PROFESSIONAL

DYNATECH VIVACERAM

Détergent alcalin puissant pour la rénovation et l'entretien des carrelages

MODE D'EMPLOI

- Rénovation :

Utilisation manuelle ou avec monobrosse :

1. Diluer DYNATECH Vivaceram à 10 % dans un seau d'eau froide.
2. Etendre abondamment la solution sur le sol à l'aide d'un balai brosse ou d'une monobrosse basse vitesse équipée d'une brosse nylon ou d'un disque marron. Laisser agir 10 à 15 minutes.
3. Frotter et aspirer.
4. Rincer.

Utilisation en autolaveuse :

1. Diluer DYNATECH Vivaceram à 10 % dans le réservoir de l'autolaveuse équipée d'une brosse nylon ou d'un disque marron.
2. Effectuer un premier passage sans aspirer.
3. Laisser agir 5 à 10 minutes puis aspirer.

- Entretien courant :

Utilisation manuelle (à l'aide d'un système de lavage à plat) :

1. Diluer DYNATECH Vivaceram de 1 à 2% dans un seau d'eau froide ou tiède.
2. Tremper la frange dans la solution et l'essorer.
3. Laver le sol par un mouvement de godille.
4. Rincer la frange avant de la retremper dans la solution détergente.
5. Rincer pour un résultat parfait.

Utilisation en autolaveuse

1. Diluer DYNATECH Vivaceram de 1 à 2% dans le réservoir de l'autolaveuse équipée d'une brosse nylon ou d'un disque marron.
2. Récurer et aspirer simultanément.

Pouvoir couvrant :

A 2% : 800 m2/L environ

A 10% : 150 m2/L environ

PRECAUTIONS

- Produit à usage strictement professionnel.
- Porter des gants appropriés.
- Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux alcalins (linoleum) et sur les sols protégés par une émulsion.
- En cas d'éclaboussures sur les murs et les plinthes, rincer et essuyer rapidement.

UTILISATION

- Tout type de carrelages (grès cérame, grés émaillés, terres cuites,...) et pierres.
- Sols résistant à l'eau et aux alcalins.

PHYSICO-CHIMIE

- Aspect : Liquide limpide orangé agréablement parfumé.
- pH (tel quel) : 14 environ
- pH en solution à 1% : 11,6
- densité : 1,05

COMPOSITION

- Agents alcalins
- Tensio-actifs
- Agents séquestrants

QUALITE

DYNATECH Vivaceram a fait l'objet de cahiers des charges très stricts, élaborés selon les procédures GMP et DQE, depuis sa conception jusqu'à sa fabrication. Chaque lot de ce produit est soumis à des contrôles très sévères en cours de fabrication et après conditionnement pour garantir une qualité et une traçabilité optimales.

LEGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
La formule de Dynatech Vivaceram a été déposée au centre anti-poison de Bruxelles (Tel : +32 22649640).

CONDITIONNEMENT

Caisson de 4 jerricans de 5 L
Code produit : 229229

30/10/2007

TANA – WERNER & MERTZ BENELUX
Drève Richelle 261 K – 1410 Waterloo
Tel: 02 352 04 00
Fax: 02 351 08 60
Infos@werner-mertz.com

tana PROFESSIONAL